

Sophantering och brandrisker

Det har blivit allt vanligare med bränder i sopkärl och soprum. Bränderna uppstår genom slarv med het aska, cigarettglöd eller självantändning.



SÅ HÄR GÅR DET TILL

Bränderna uppstår genom slarv med het aska, cigarettglöd eller självantändning. Plasten i sopkärllet smälter ned och pölen kan rinna, till exempel in mot en vägg. Temperaturen i takfoten blir aldrig särskilt hög. Antändning sker ofta på träpanelen bakom tunnan.

I och med att källsorteringen har ökat placeras avfallet oftare i sopkärl utomhus. Ett kärl som brinner utomhus innebär i sig ingen större skada, men om branden inträffar intill en byggnad är risken att branden sprider sig stor. Sopkärlen bör därför placeras på säkert avstånd från byggnader.

Bränderna i soptunnor är ofta anlagda. Jämfört med att som tidigare förvara alla sopor i soprum ger det större tillgänglighet för anläggaren. Soprummen har också ofta skydd mot spridning till övriga byggnaden.

GODA RÅD

- Sopkärl i plast bör placeras på sådant sätt att brand i kärlet inte kan spridas till fasad.

Kärlstorlek	Rekommenderat avstånd
160 och 370 liter	2 meter
660 liter	3 meter

- En dekal med rekommenderat avstånd till vägg skulle kunna fästas på kärlet av personalen som tömmer dem.

- Rinnande smälta av brinnande plast bör förhindras att rinna in mot fasad eller dylikt. En ram för placering gör att tunnan inte riskerar att hamna för nära och dessutom förhindras den smälta plasten att rinna in mot fasaden.
- Locket bör förses med självstängande funktion vilket försvårar att en brand utvecklar sig.
- Utstickande tak samlar upp brandgaser och leder dem in i fastigheten. Ställ därför inte soptunnor under skärmtak eller takfot.
- Placera inte brännbart material på en byggnads lastkaj eller omedelbart utanför port.
- Öppen container ska stå minst sex meter från yttervägg.
- Tänk på att kärl för pappersåtervinning är extra riskfyllda.
- Gör det svårt för brandanläggaren genom att tillse att obehöriga inte har tillträde till gårdar och andra platser där en anläggare kan agera ostört.
- Sopkärlen som utförs i obrännbar plast eller i plast som inte smälter brinner inte lika kraftigt
- En enkel skärm i obrännbart material mellan sopkärl och väggen kan minska erforderligt avstånd.

OM DET BRINNER – RING ALLTID 112

Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se